


# AL2014 SDX

- Rechthoekige richtbare inbouwspot.
- Bevestiging met veren.
- Dubbel automatisch klemmenblok.
- Met externe dimbare omvormer.
- Verenigbaar met fase aansnijding of fase afsnijdingsdimmer.
- Optioneel DALI dimbare omvormer CD116 afzonderlijk te bestellen.

Dit product bevat 2 lichtbron(nen) energiezuinig E.

Dit product bevat 2 lichtbron(nen) energiezuinig E.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO18205	MAT ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 36V	2x9W	3000K	2x900 Lm	2x785 Lm
DO18230	MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 36V	2x9W	3000K	2x900 Lm	2x785 Lm
DO18305	MAT ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 36V	2x9W	4000K	2x940 Lm	2x825 Lm
DO18330	MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 36V	2x9W	4000K	2x940 Lm	2x825 Lm



MAT ZWART

MAT WIT

VOEDING	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	Max Case T°	Max Amb. T°
CD116	3-18W	AC 230V	DC 500mA	1	1	75°C	50°C



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam > 12mm en tegen verticaal vallende waterdruppels met een inclinatie van max. 60°.



Weerstand : 0,23 Joule.



Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).



Rechthoekige doorboring om de lamp in te zetten. De lengte en de breedte worden vermeld in technische fiche of gebruiksaanwijzing. (78x155mm)



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 20°.



Lichtbundel 38°.



CE gekeurd.



CRI>80



LED-specificaties.



RG1.



Getest bij 650°.



De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie.





Beschermingsklasse II voeding inbegrepen.



Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 500mA DC.




Dimbaar.




5 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



LED vervangbaar door elektriciens



Driver vervangbaar door elektriciens