


# ALIS 1014 RDX

- Ronde richtbare inbouwspot.
- Bevestiging met veren.
- Dubbel automatisch klemmenblok.
- Met membraan om waterdichtheid te behouden.
- Met externe dimbare omvormer.
- Verenigbaar met fase aansnijding of fase afsnijdingsdimmer.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig E.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO227WW05	MAT ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 18V	6W	3000K	740 Lm	675 Lm
DO227WW25	ALUMINIUM	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 18V	6W	3000K	740 Lm	675 Lm
DO227WW30	MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 18V	6W	3000K	740 Lm	675 Lm
DO227NW05	MAT ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 18V	6W	4000K	800 Lm	730 Lm
DO227NW25	ALUMINIUM	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 18V	6W	4000K	800 Lm	730 Lm
DO227NW30	MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 18V	6W	4000K	800 Lm	730 Lm



MAT ZWART



ALUMINIUM



MAT WIT



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Stofdicht. Bescherming tegen waterstralen.



Weerstand : 0,50 Joule.



Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (68mm)



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 30°.



Lichtbundel 38°.



CE gekeurd.



CRI>80



LED-specificaties.



RG1.



Voldoet aan de toepasselijke thermische voorschriften. (Frankrijk)



Getest bij 650°.





De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie.



Beschermingsklasse II voeding inbegrepen.



Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 350mA DC.



Dimbaar.



5 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)