


MARY RDX-230

- Ronde richtbare inbouwspot.
- Bevestiging met veren.
- Mag bedekt worden door isolerend materiaal (niet ingespoten).
- Dubbel automatisch klemmenblok.
- Werkt zonder omvormer.
- Dimbaar.
- Verenigbaar met fase afsnijdingsdimmer.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig E.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO315WW05	MAT ZWART	COMPOSIET	AC 230V	7,5W	3000K	750 Lm	600 Lm
DO315WW30	MAT WIT	COMPOSIET	AC 230V	7,5W	3000K	750 Lm	600 Lm
DO315NW05	MAT ZWART	COMPOSIET	AC 230V	7,5W	4000K	770 Lm	615 Lm
DO315NW30	MAT WIT	COMPOSIET	AC 230V	7,5W	4000K	770 Lm	615 Lm



MAT ZWART



MAT WIT



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam > 12mm en tegen verticaal vallende waterdruppels met een inclinatie van max. 60°.



Weerstand : 0,23 Joule.



Product waarvan die toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (75mm)



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 30°.



Lichtbundel 60°.



CE gekeurd.



CRI > 80



LED-specificaties.



RG1.



Getest bij 650°.



De armatuur kan na de installatie bedekt worden door een isolatie (niet ingespoten).



Verlichtingstoestel voorzien met een 230V LED module.




Dimbaar.




3 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com



Driver vervangbaar door elektriciens



LED vervangbaar door elektriciens