


AL3012 RD WARM

- Ronde vaste inbouwspot.
- Anti-verblinding reflector.
- Bevestiging met veren.
- Mag bedekt worden door isolerend materiaal (niet ingespoten).
- Variabele kleurtemperatuur van 1800K tot 3000K volgens dimintensiteit.
- Met externe dimbare omvormer.
- Verenigbaar met fase aansnijding of fase afsnijdingsdimmer.
- Optioneel DALI dimbare omvormer CD140 afzonderlijk te bestellen.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO33005	MAT ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 18V	6W	1800-3000K	530 Lm (3000K)	405 Lm (3000K)
DO33030	MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 18V	6W	1800-3000K	530 Lm (3000K)	425 Lm (3000K)



MAT ZWART



MAT WIT

VOEDING	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	Max Case T°	Max Amb. T°
CD140	3-18W	AC 230V	DC 350mA	1	1	75°C	50°C



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam van meer dan 1mm. Bescherming tegen waterspatten.



Weerstand : 0,23 Joule.



Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (75mm)



Lichtbundel 38°.



CE gekeurd.



CRI>90



LED-specificaties.



RG1.



Getest bij 650°.



De armatuur kan na de installatie bedekt worden door een isolatie (niet ingespoten).



Beschermingsklasse II voeding inbegrepen.



Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 350mA DC.





Variabele kleurtemperatuur van 1800K tot 3000K volgens dimintensiteit.



5 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com