


SPIRA 3 RX

- Richtbare ronde inbouw-downlight.
- Beschermingsglas.
- Bevestiging met veren.
- Met externe niet dimbare omvormer.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO344NW04	WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 1500mA 37V	60W	4000K	8680 Lm	7124 Lm



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam > 12mm en tegen verticaal vallende waterdruppels met een inclinatie van max. 60°.



Weerstand : 0,50 Joule.



Product waarvan die toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (215mm)



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 80°.



Horizontale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 350°.



Lichtbundel 40°.



CE gekeurd.



CRI>80



LED-specificaties.



RG1.



Getest bij 850°.



De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie.



Voeding inbegrepen.



Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 1500mA DC.



3 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com

