


TIGA 3 RD

- 3 in 1 ronde vaste inbouwspot.
- 3000K, 4000K ou 6000K naar keuze via een schakelaar aan de achterkant van de armatuur.
- Bevestiging met veren.
- Dimbare omvormer inbegrepen in het toestel.
- Verenigbaar met fase afsnijdingsdimmer.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO35830	MAT WIT	COMPOSIT	AC 230V	24W	3000-4000-6000K	2870 Lm (4000K)	2083 Lm (4000K)



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam van meer dan 1mm. Bescherming tegen waterspatten.



Weerstand : 0,35 Joule.



Product waarvan die toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (225mm)



Lichtbundel 100°.



CE gekeurd.



CRI>80



LED-specificaties.



RG0.



Keuze van kleurtemperatuur.



Getest bij 650°.



De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie.



Voeding inbegrepen.



Dimbaar.



3 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com