


LISY RD

- Ronde vaste inbouwspot.
- Anti-verblinding reflector.
- Bevestiging met veren.
- Met externe dimbare omvormer.
- Verenigbaar met fase aansnijding of fase afsnijdingsdimmer.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO459WW05	MAT ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC100mA 36V	4,5W	3000K	600 Lm	440 Lm
DO459WW30	MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC100mA 36V	4,5W	3000K	600 Lm	440 Lm



MAT ZWART



MAT WIT



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam > 12mm en tegen verticaal vallende waterdruppels met een inclinatie van max. 60°.



Weerstand : 1 Joule.



Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (45mm)



Minimale hoogte van het verlaagde plafond om de armatuur te bevestigen. (55mm)



Lichtbundel 36°.



CE gekeurd.



CRI>80



LED-specificaties.



RG1.



Getest bij 650°.



De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie.



Beschermingsklasse II voeding inbegrepen.



Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 100mA DC.



Dimbaar.

5

5 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com