



ABY 2 RD

- Ronde vaste inbouwspot.
- Anti-verblinding reflector.
- Bevestiging met veren.
- Met externe dimbare omvormer.
- Verenigbaar met fase aansnijding of fase afsnijdingsdimmer.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO462WW05	MAT ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 200mA 36V	9W	3000K	750 Lm	680 Lm
DO462WW30	MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 200mA 36V	9W	3000K	750 Lm	680 Lm
DO462NW05	MAT ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 200mA 36V	9W	4000K	950 Lm	860 Lm
DO462NW30	MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 200mA 36V	9W	4000K	950 Lm	860 Lm



MAT ZWART



MAT WIT



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam > 12mm en tegen verticaal vallende waterdruppels met een inclinatie van max. 60°.



Weerstand : 1 Joule.



Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (80mm)



Lichtbundel 36°.



CE gekeurd.



CRI>80



LED-specificaties.



RG1.



Getest bij 650°.



De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie.



Beschermingsklasse II voeding inbegrepen.



Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 200mA DC.



Dimbaar.



5

5 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com