

# SIRA R SENSOR IR

- Vaste, ronde downlight, 3 in 1.
- Opbouw- of halfinbouwmontage.
- Multi-power 12-15-18W.
- 3000K, 4000K of 6000K naar keuze via een schakelaar aan de achterkant van de armatuur.
- Met 120° IR-detector, detectiebereik van 3 m diameter.
- Bevestiging met regelbare veren om inbouwdiameters van 65 tot 180 mm af te dekken.
- Niet dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO49530	MAT WIT	COMPOSIT	AC 230V	12W 15W 18W	3000-4000-6000K	1550 Lm (4000K) 1910 Lm (4000K) 2150 Lm (4000K)	1192 Lm (4000K) 1468 Lm (4000K) 1661 Lm (4000K)



Inbouw Plafondmontage alleen.



Plafondbevestiging alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.



Weerstand : 0,35 Joule.



Product waarvan de toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (65mm tot 180mm)



Lichtbundel 110°.



CE gekeurd.



CRI>80



LED-specificaties.



Keuze van kleurtemperatuur.



RG0.



Getest bij 650°.



De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie.



Voeding inbegrepen.




Met sensor.




3 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



Driver vervangbaar door elektriciens.



Niet-vervangbare lichtbron.