


DOTS

- Lineaire inbouwarmatuur voor accentverlichting.
- Bevestiging met veren.
- Met externe dimbare omvormer.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	L (mm)
DIMBAAR FASE AFSNIJDING									
DO500WW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 6V	3W	3000K	320 Lm	148 Lm	48
DO500WW30	MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 6V	3W	3000K	320 Lm	148 Lm	48
DO496WW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 9V	6W	3000K	470 Lm	345 Lm	102
DO496WW30	MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 9V	6W	3000K	470 Lm	345 Lm	102
DO497WW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 18V	12W	3000K	940 Lm	609 Lm	182
DO497WW30	MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 18V	12W	3000K	940 Lm	609 Lm	182
DO498WW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 27V	16W	3000K	1400 Lm	1011 Lm	262
DO498WW30	MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 27V	16W	3000K	1400 Lm	1011 Lm	262
DO499WW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 36V	20W	3000K	1880 Lm	1217 Lm	342
DO499WW30	MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 36V	20W	3000K	1880 Lm	1217 Lm	342
DALI DIMBAAR									
DO500WW05DA	MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 6V	3W	3000K	320 Lm	148 Lm	48
DO500WW30DA	MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 6V	3W	3000K	320 Lm	148 Lm	48
DO496WW05DA	MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 9V	6W	3000K	470 Lm	345 Lm	102
DO496WW30DA	MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 9V	6W	3000K	470 Lm	345 Lm	102
DO497WW05DA	MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 18V	12W	3000K	940 Lm	609 Lm	182
DO497WW30DA	MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 18V	12W	3000K	940 Lm	609 Lm	182
DO498WW05DA	MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 27V	16W	3000K	1400 Lm	1011 Lm	262
DO498WW30DA	MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 27V	16W	3000K	1400 Lm	1011 Lm	262
DO499WW05DA	MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 36V	20W	3000K	1880 Lm	1217 Lm	342
DO499WW30DA	MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 36V	20W	3000K	1880 Lm	1217 Lm	342



MAT ZWART

MAT WIT



Inbouw Plafondmontage alleen.




Alleen voor binnengebruik.






IP
20 Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.

IK
02 Weerstand : 0,23 Joule.

 Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).

 Lichtbundel 45°.

CE CE gekeurd.


CRI
>80 CRI>80


LED
L80B10
50.000h LED-specificaties.

UGR
<19 UGR lager dan 19.

RG0 RG0.


650° Getest bij 650°.

 De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie.

 Voeding inbegrepen.

 Dimbaar.

5 5 jaar garantie.

 Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com