


# BORA RDX-230 EVO

- 4 in 1 richtbare ronde inbouwspot.
- 2700K, 3000K, 4000K of 6000K naar keuze via een schakelaar aan de achterkant van het armatuur.
- Bevestiging met veren.
- Mag bedekt worden door isolerend materiaal (ingespoten of overdekt).
- Dubbel automatisch klemmenblok.
- Dimbaar, verenigbaar met fase afsnijdingsdimmer.
- Vervangende driver of bron is apart verkrijgbaar.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig E.


**RE**  
**2020**


CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO52105	MAT ZWART	ALU.+COMPOSIET	AC 230V	5W	2700-3000-4000-6000K	615 Lm (4000K)	545 Lm (4000K)
DO52121	NIKKEL SATIJN	ALU.+COMPOSIET	AC 230V	5W	2700-3000-4000-6000K	615 Lm (4000K)	545 Lm (4000K)
DO52130	MAT WIT	ALU.+COMPOSIET	AC 230V	5W	2700-3000-4000-6000K	615 Lm (4000K)	545 Lm (4000K)



MAT ZWART



NIKKEL SATIJN



MAT WIT

## TOEBEHOREN

## OMSCRIJVING

**LP520** LED BRON 3,8W 615Lm 60°



**CD520** DRIVER 5W 180mA CC DIM



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Stofdicht. Bescherming tegen waterstralen.



Bescherming tegen een impact-energie van 2 Joule.



Product waarvan die toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (68mm)



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 25°.



Lichtbundel 60°.



CE gekeurd.



Kleurweergave-index >80.



Keuze van kleurtemperatuur.



LED-specificaties.



**RG1**

Fotobiologisch risico RG1

**RE**  
2020

Voldoet aan de toepasselijke thermische voorschriften (Frankrijk).

**850°**

Getest bij 850°.



De armatuur kan na de installatie bedekt worden door een isolatie (niet ingespoten).



De armatuur kan na de installatie bedekt worden door een isolatie (overdekt of ingespoten).

**LED**  
230V

Verlichtingstoestel voorzien met een 230V LED module.




Het product is dimbaar.

**5**


5 jaar garantie.

Fotometrische curve beschikbaar op de website: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)

Vervangende driver of bron is apart verkrijgbaar.



Driver vervangbaar door elektriciens.



LED vervangbaar door elektriciens.