


IZA 2 SDX

- 2 in 1 rechthoekige richtbare inbouw-downlight.
 - 3000K of 4000K naar keuze via een schakelaar aan de achterkant van het armatuur.
 - Bevestiging met veren.
 - Met externe dimbare omvormers.
 - Verenigbaar met fase aansnijding of fase afsnijdingsdimmer.
- Dit product bevat 2 lichtbron(nen) energiezuinig F.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO53205	MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	2xDC 600mA 36V	2x24W	3000-4000K	2x3360 Lm (4000K)	2x2645 Lm (4000K)
DO53230	MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	2xDC 600mA 36V	2x24W	3000-4000K	2x3360 Lm (4000K)	2x2645 Lm (4000K)



MAT ZWART

MAT WIT



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.



Bescherming tegen een impact-energie van 0,70 Joule.



Product waarvan die toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.



Rechthoekige doorboring om de lamp in te zetten. (300x162mm)



Minimale hoogte van het verlaagde plafond om de armatuur te bevestigen. (150mm)



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 30° in beide richtingen.



Lichtbundel 60°.



CE gekeurd.



Kleurweergave-index >80.



Keuze van kleurtemperatuur.



LED-specificaties.



Fotobiologisch risico RG1



Getest bij 650°.



De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie.



Voeding inbegrepen.

**600
mA**


Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 600mA DC.




Het product is dimbaar.

5

5 jaar garantie.

Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com

Driver vervangbaar door elektricien.



LED vervangbaar door elektricien.