


LYON 4 R

- Vaste ronde inbouwspot.
- Anti-verblindings reflector.
- Bevestiging met veren.
- Met externe niet dimbare of DALI-push dimbare omvormer.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
NIET DIMBAAR								
DO541WW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	DC 1050mA 36V	40W	3000K	5000 Lm	3835 Lm
DO541WW17	MAT ZWART - ZILVER	ALUMINIUM	AC 230V	DC 1050mA 36V	40W	3000K	5000 Lm	4035 Lm
DO541WW30	MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 1050mA 36V	40W	3000K	5000 Lm	4035 Lm
DO541WW53	MAT WIT - ZILVER	ALUMINIUM	AC 230V	DC 1050mA 36V	40W	3000K	5000 Lm	4035 Lm
DO541NW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	DC 1050mA 36V	40W	4000K	5120 Lm	3915 Lm
DO541NW17	MAT ZWART - ZILVER	ALUMINIUM	AC 230V	DC 1050mA 36V	40W	4000K	5120 Lm	4160 Lm
DO541NW30	MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 1050mA 36V	40W	4000K	5120 Lm	4160 Lm
DO541NW53	MAT WIT - ZILVER	ALUMINIUM	AC 230V	DC 1050mA 36V	40W	4000K	5120 Lm	4160 Lm
DALI DIMBAAR								
DO541WW05DA	MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	DC 1050mA 36V	40W	3000K	5000 Lm	3835 Lm
DO541WW17DA	MAT ZWART - ZILVER	ALUMINIUM	AC 230V	DC 1050mA 36V	40W	3000K	5000 Lm	4035 Lm
DO541WW30DA	MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 1050mA 36V	40W	3000K	5000 Lm	4035 Lm
DO541WW53DA	MAT WIT - ZILVER	ALUMINIUM	AC 230V	DC 1050mA 36V	40W	3000K	5000 Lm	4035 Lm
DO541NW05DA	MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	DC 1050mA 36V	40W	4000K	5120 Lm	3915 Lm
DO541NW17DA	MAT ZWART - ZILVER	ALUMINIUM	AC 230V	DC 1050mA 36V	40W	4000K	5120 Lm	4160 Lm
DO541NW30DA	MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 1050mA 36V	40W	4000K	5120 Lm	4160 Lm
DO541NW53DA	MAT WIT - ZILVER	ALUMINIUM	AC 230V	DC 1050mA 36V	40W	4000K	5120 Lm	4160 Lm



MAT ZWART



MAT ZWART - ZILVER



MAT WIT



MAT WIT - ZILVER



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam van meer dan 1mm. Bescherming tegen waterspatten.



Bescherming tegen een impact-energie van 1 Joule.



Product waarvan die toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (175 mm)



Minimale hoogte van het verlaagde plafond om de armatuur te bevestigen. (145mm)



Lichtbundel 60°.



CE gekeurd.



CRI > 90



LED-specificaties.



UGR lager dan 19.



Fotobiologisch risico RG1



Getest bij 850°.



De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie.



Voeding inbegrepen.




Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 1050mA DC.




5 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com



Driver vervangbaar door elektricien.



LED vervangbaar door elektricien.