


BRAVA RDH-230

- 3 in 1 vaste ronde inbouwspot.
- 2700K, 3000K of 4000K naar keuze via een schakelaar aan de achterkant van het armatuur.
- Anti-verblindings reflector.
- Bevestiging met veren.
- Mag bedekt worden door isolerend materiaal (ingespoten of overdekt).
- Dubbel automatisch klemmenblok.
- Werkt zonder omvormer.
- Dimbaar.
- Verenigbaar met fase afsnijdingsdimmer.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.


RE
2020


CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO54505	MAT ZWART	ALU.+COMPOSIET	AC 230V	5W	2700-3000-4000K	680 Lm (4000K)	400 Lm (4000K)
DO54530	MAT WIT	ALU.+COMPOSIET	AC 230V	5W	2700-3000-4000K	680 Lm (4000K)	555 Lm (4000K)



MAT ZWART



MAT WIT



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Stofdicht. Bescherming tegen waterstralen.



Bescherming tegen een impact-energie van 2 Joule.



Product waarvan die toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (68mm)



Minimale hoogte van het verlaagde plafond om de armatuur te bevestigen. (75mm)



Lichtbundel 60°.



CE gekeurd.



Kleurweergave-index >80.



Keuze van kleurtemperatuur.



LED-specificaties.



Fotobiologisch risico RG1



Voldoet aan de toepasselijke thermische voorschriften (Frankrijk).



Getest bij 850°.



De armatuur kan na de installatie bedekt worden door een isolatie (niet ingespoten).



De armatuur kan na de installatie bedekt worden door een isolatie (overdekt of ingespoten).



Verlichtingstoestel voorzien met een 230V LED module.





Het product is dimbaar.



3 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com



Niet-vervangbare lichtbron.