


KORY R SENSOR

- 3 in 1 vaste ronde inbouwspot.
- 2700K, 3000K of 4000K naar keuze via een schakelaar in het armatuur.
- Bevestiging met veren.
- Mag bedekt worden door isolerend materiaal (ingespoten of overdekt), inclusief omvormer.
- Dubbel automatisch klemmenblok.
- Met 90° IR-detector, detectiebereik van max. 4 m diameter.
- Master/slave functie mogelijk in combinatie met KORY R.
- Met externe niet dimbare omvormer.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig E.


RE
2020


CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO55030	MAT WIT	ALU.+COMPOSIT	AC 230V	DC 230mA 21V	6W	2700-3000-4000K	775 Lm (4000K)	665 Lm (4000K)



MAT WIT



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Stofdicht. Bescherming tegen waterstralen.



Bescherming tegen een impact-energie van 2 Joule.



Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (68mm)



Lichtbundel 60°.



CE gekeurd.



Kleurweergave-index >80.



Keuze van kleurtemperatuur.



LED-specificaties.



Fotobiologisch risico RG1



Voldoet aan de toepasselijke thermische voorschriften (Frankrijk).



Getest bij 650°.



De armatuur kan na de installatie bedekt worden door een isolatie (niet ingespoten).



De armatuur kan na de installatie bedekt worden door een isolatie (overdekt of ingespoten).



Beschermingsklasse II voeding inbegrepen.



Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 230mA DC.






Met sensor.




5 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com



Driver vervangbaar door elektricien.



Niet-vervangbare lichtbron.