


BORA RDH EVO

RE
2020


- 4 in 1 vaste ronde inbouwspot.
 - 2700K, 3000K, 4000K of 6000K naar keuze via een schakelaar op de omvormer.
 - Anti-verblindings reflector.
 - Bevestiging met veren.
 - Mag bedekt worden door isolerend materiaal (ingespoten of overdekt), inclusief omvormer.
 - Dubbel automatisch klemmenblok.
 - Met externe dimbare omvormer.
 - Verenigbaar met fase afsnijdingsdimmer.
 - Vervangende driver of bron is apart verkrijgbaar.
- Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig E.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO55305	MAT ZWART	ALU.+COMPOSIET	AC 230V	DC 190mA 27V	7W	2700-3000-4000-6000K	800 Lm (4000K)	565 Lm (4000K)
DO55344	MAT ZWART - MAT MESSING	ALU.+COMPOSIET	AC 230V	DC 190mA 27V	7W	2700-3000-4000-6000K	800 Lm (4000K)	615 Lm (4000K)
DO55317	MAT ZWART - ZILVER	ALU.+COMPOSIET	AC 230V	DC 190mA 27V	7W	2700-3000-4000-6000K	800 Lm (4000K)	645 Lm (4000K)
DO55330	MAT WIT	ALU.+COMPOSIET	AC 230V	DC 190mA 27V	7W	2700-3000-4000-6000K	800 Lm (4000K)	665 Lm (4000K)
DO55348	MAT WIT - MAT MESSING	ALU.+COMPOSIET	AC 230V	DC 190mA 27V	7W	2700-3000-4000-6000K	800 Lm (4000K)	640 Lm (4000K)
DO55353	MAT WIT - ZILVER	ALU.+COMPOSIET	AC 230V	DC 190mA 27V	7W	2700-3000-4000-6000K	800 Lm (4000K)	640 Lm (4000K)



MAT ZWART



MAT ZWART - MAT MESSING



MAT ZWART - ZILVER



MAT WIT



MAT WIT - MAT MESSING



MAT WIT - ZILVER

TOEBEHOREN

OMSCHRIJVING

LP551 LED BRON 5,2W 800Lm 60°



CD553 DRIVER 7W 190mA CC DIM



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Stofdicht. Bescherming tegen waterstralen.



Bescherming tegen een impact-energie van 2 Joule.



Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (68mm)



Minimale hoogte van het verlaagde plafond om de armatuur te bevestigen. (66mm)



Lichtbundel 60°.



CE gekeurd.





Kleurweergave-index >80.



Keuze van kleurtemperatuur.



LED-specificaties.



Fotobiologisch risico RG1



Voldoet aan de toepasselijke thermische voorschriften (Frankrijk).



Getest bij 850°.



De armatuur kan na de installatie bedekt worden door een isolatie (niet ingespoten).



De armatuur kan na de installatie bedekt worden door een isolatie (overdekt of ingespoten).



Beschermingsklasse II voeding inbegrepen.



Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 190mA DC.



Het product is dimbaar.




5 jaar garantie.




Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com



Vervangende driver of bron is apart verkrijgbaar.



Driver vervangbaar door elektriciens.



LED vervangbaar door elektriciens.