



# INDY 2

- Projector voor buitenverlichting.
  - Multi-power : 125, 165 of 200W naar keuze via een schakelaar aan de achterkant van de armatuur.
  - Diffuser van mat gehard glas.
  - Geleverd met 1.00m kabel.
  - Niet dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.
- Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig D.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
FL101WW05	ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	125W	3000K	22100 Lm	20880 Lm
				165W		27850 Lm	25865 Lm
				200W		32150 Lm	30350 Lm
FL101NW05	ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	125W	4000K	23500 Lm	19165 Lm
				165W		29650 Lm	23690 Lm
				200W		34200 Lm	27115 Lm

TOEBEHOREN	OMSCHRIJVING	
OU48405	VERBINDINGSSTUK 2PIN IP68	
OU48505	VERBINDINGSSTUK 3PIN IP68	



Wandmontage alleen.



Alleen op de grond monteren.



Buitengebruik.



Stofdicht. Bescherming tegen waterstralen.



Bescherming tegen een impact-energie van 2 Joule.



Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 300°.



Lichtbundel 120°.



CE gekeurd.



Kleurweergave-index >80.



LED-specificaties.



Fotobiologisch risico RG1



Getest bij 850°.




Voeding inbegrepen.

**5** 5 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



Niet-vervangbare driver.



Niet-vervangbare lichtbron.