



INDY 1 A

- Projector voor buitenverlichting.
 - Multi-power : 65, 80 of 125W naar keuze via een schakelaar aan de achterkant van de armatuur.
 - Diffuser van helder gehard glas.
 - Asymmetrische lichtbundel.
 - Geleverd met 1.00m kabel.
 - Niet dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.
- Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig E.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
FL102WW05	ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	65W 80W 125W	3000K	11700 Lm 14050 Lm 20900 Lm	10425 Lm 12040 Lm 16420 Lm
FL102NW05	ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	65W 80W 125W	4000K	12750 Lm 14950 Lm 22250 Lm	9950 Lm 11805 Lm 15565 Lm

TOEBEHOREN	OMSCHRIJVING	
OU48405	VERBINDINGSSTUK 2PIN IP68	
OU48505	VERBINDINGSSTUK 3PIN IP68	



Wandmontage alleen.



Buitengebruik.



Stofdicht. Bescherming tegen waterstralen.



Bescherming tegen een impact-energie van 5 Joule.



Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 300°.



CE gekeurd.



Kleurweergave-index >80.



LED-specificaties.



Fotobiologisch risico RG1



Getest bij 850°.




Voeding inbegrepen.




5 jaar garantie.

Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com



Niet-vervangbare driver.



Niet-vervangbare lichtbron.