



GL019SSFD30

GL019 F II 3000K 38° IP68



Ronde grondspot.
Opaline glazen diffuser.
Edelstaal 316 voor kustgebieden.
Inbouwbuis en 1 m H05RN-F kabel meegeleverd (diameter 6 mm).
150 naar 350mA omvormer afzonderlijk te bestellen.
Waterdichte aansluitdoos afzonderlijk te bestellen.

WEB

ALGEMEEN

ETIM-klasse	EC000758
Garantie	10 jaar
Levensduur	L70B10 - 70.000h
Lichaamsmateriaal	RVS 316
Kleur	Roestvrij staal
Diameter	40 mm
Hoogte	41 mm
Netto gewicht	0,21 kg

FYSIEK

Technologie	Geïntegreerde LED
Bron(nen) inbegrepen	Ja
IP (beschermingsindex)	IP68
IK (mechanische weerstand)	IK07
Anti-vandalisme	Nee
Bewegingsdetector	Nee
Lichtsterktesensor	Nee
Noodverlichting	Nee

GL019SSFD30

GL019 F II 3000K 38° IP68

OPTIEK

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Rooster	Helder glas
Angle de rayonnement	38 °
Kleurtemperatuur	3000K
Température de couleur réglable	
Lichtstroombron	184 lm
	13 (150mA) - 32 (350mA) lm
SDCM (McAdam-ellips)	SDCM3

ELEKTRISCH

Elektrische klasse	3
	0,4 (150mA) - 1 (350mA)
Omvormer inbegrepen	Omvormer afzonderlijk te bestellen
Voedingsstroom/spanning	150mA - 350mA DC
AC/DC	DC 150-350mA 3V
Fréquence du réseau	Nee
Dimbaar	Optioneel

INSTALLATIE

Plaats van installatie	Gebruik voor binnen en buiten
Bedrading	Serieschakeling
Automatisch klemmenblok	Geen
Inbouwdiameter	33 mm

VERPAKKING

EAN-code	5411373375148
----------	---------------