



## GL019SSLG30F

## GL019 LG II 3000K 38° IP68



Ronde grondspot.  
Laagverblindingsarmatuur met honingraatrooster.  
Edelstaal 316 voor kustgebieden.  
Inbouwbuis en 1m H05RN-F kabel meegeleverd (diameter 6mm).  
150 naar 700mA omvormer afzonderlijk te bestellen.  
Waterdichte aansluitdoos afzonderlijk te bestellen.

WEB

## ALGEMEEN

ETIM-klasse	EC000758
Garantie	10 jaar
Levensduur	L70B10 - 70.000h
Lichaamsmateriaal	RVS 316
Kleur	Roestvrij staal
Diameter	40 mm
Hoogte	41 mm
Netto gewicht	0,21 kg

## FYSIEK

Technologie	Geïntegreerde LED
Bron(nen) inbegrepen	Ja
IP (beschermingsindex)	IP68
IK (mechanische weerstand)	IK07
Anti-vandalisme	Nee
Bewegingsdetector	Nee
Lichtsterktesensor	Nee
Noodverlichting	Nee

## GL019SSLG30F

## GL019 LG II 3000K 38° IP68

OPTIEK

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Rooster	Helder glas
Angle de rayonnement	38 °
Kleurtemperatuur	3000K
Température de couleur réglable	
Lichtstroombron	290 lm
	33 (150mA) - 128 (700mA) lm
SDCM (McAdam-ellips)	SDCM3

ELEKTRISCH

Elektrische klasse	3
	0,4 (150mA) - 2,2 (700mA)
Omvormer inbegrepen	Omvormer afzonderlijk te bestellen
Voedingsstroom/spanning	150mA - 700mA DC
AC/DC	DC 150-700mA 3V
Fréquence du réseau	Nee
Dimbaar	Optioneel

INSTALLATIE

Plaats van installatie	Gebruik voor binnen en buiten
Bedrading	Serieschakeling
Automatisch klemmenblok	Geen
Inbouwdiameter	33 mm

VERPAKKING

EAN-code	5411373375179
----------	---------------