




GL038SS30MF

GL038 II 2,8W 3000K 620Lm 40° IP65



Ronde grondspot.
Helder glazen diffuser.
Edelstaal 316 voor kustgebieden.
Inbouwpot en 1m H05RN-F kabel (diameter 6mm) meegeleverd.
Ingebouwde niet-dimbare omvormer in het armatuur.
Waterdichte aansluitdoos afzonderlijk te bestellen.

WEB

ALGEMEEN

ETIM-klasse	EC000758
Garantie	7 jaar
Levensduur	L70B10 - 70.000h
Lichaamsmateriaal	RVS 316
Kleur	Roestvrij staal
Diameter	98 mm
Hoogte	70 mm
Netto gewicht	0,91 kg

FYSIEK

Technologie	Geïntegreerde LED
Bron(nen) inbegrepen	Ja
IP (beschermingsindex)	IP65
IK (mechanische weerstand)	IK08
Anti-vandalisme	Nee
Bewegingsdetector	Nee
Lichtsterktesensor	Nee
Noodverlichting	Nee

GL038SS30MF

GL038 II 2,8W 3000K 620Lm 40° IP65

OPTIEK

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Rooster	Helder glas
Angle de rayonnement	40 °
Kleurtemperatuur	3000K
Température de couleur réglable	
Lichtstroombron	620 lm
Lichtstroomarmatuur	300 lm lm
Armaturefficiëntie	107,14 lm/W
SDCM (McAdam-ellips)	SDCM3

ELEKTRISCH

Elektrische klasse	1
Armatuur vermogen	2,8 W W
Omvormer inbegrepen	Klasse II omvormer inbegrepen
Voedingsstroom/spanning	230V AC - 50Hz
Uitgangsstroom/spanning van de omvormer inbegrepen	350mA DC
AC/DC	AC 230V - DC 350mA 8V
Fréquence du réseau	Nee
Dimbaar	Nee
Type variatie	Niet dimbaar

INSTALLATIE

Plaats van installatie	Gebruik voor binnen en buiten
Automatisch klemmenblok	Geen
Inbouwdiameter	80 mm

VERPAKKING

EAN-code	5411373375193
----------	---------------