


# KACI R-B

- Ronde inbouwspot.
- Lichtkap in opaal glas.
- Bevestiging met bladveren.
- 0.50m voorbekabeld.
- Mag bedekt worden door isolerend materiaal (niet ingespoten).
- Dubbel automatisch klemmenblok.
- Met externe niet dimbare omvormer, mag geplaatst worden op max. 10m van het toestel.
- Toebehoren voor opbouw afzonderlijk te bestellen.



Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.

CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
KC211R25	GEBORSTELD ALUMINIUM	ALUMINIUM	AC 230V	DC 12V	3W	3000K	350 Lm	220 Lm
KC211R30	MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 12V	3W	3000K	350 Lm	220 Lm



GEBORSTELD  
ALUMINIUM



MAT WIT

TOEBEHOREN	KLEUR	MATERIAAL	OMSCHRIJVING
BASEKC211R25	GEBORSTELD ALUMINIUM	ALUMINIUM	KACI R-B RONDE BASIS
BASEKC211R30	MAT WIT	ALUMINIUM	KACI R-B RONDE BASIS



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam van meer dan 1mm. Bescherming tegen waterspatten.



Weerstand : 0,23 Joule.



Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (55 mm)



Lichtbundel 100°.



CE gekeurd.



CRI>80



LED-specificaties.



RG1.



Getest bij 650°.





De armatuur kan na de installatie bedekt worden door een isolatie (niet ingespoten).



Beschermingsklasse II voeding inbegrepen.




Aan te sluiten op een constante spanning Led voeding van 12VDC.




5 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



LED vervangbaar door elektriciens



Driver vervangbaar door elektriciens