


PURE 45

- Ronde grondspot.
- Inbouwdoos en 0.50m kabel meegeleverd.
- Omvormer 700mA afzonderlijk te bestellen.



CODE	MATERIAAL	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU125	ALUMINIUM	DC 700mA 3V	3W	4000K	200 Lm	124 Lm

VOEDING	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	Max Case T°	Max Amb. T°
CD105	9-35W	AC 230V	DC 700mA	1	1	65°	40°



Alleen op de grond in inbouw monteren.



Buitengebruik.



Volkomen beschermd tegen het stof. Beschermd tegen de gevolgen van een tijdelijke onderdompeling.



Weerstand : 1 Joule.



Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (36mm)



Gatdiameter voor de inbouwdoos in te voegen (45mm).



Lichtbundel 25°.



CE gekeurd.



CRI>80



LED-specificaties.



RG1.



Getest bij 650°.



Voeding afzonderlijk te bestellen.



Serie schakeling.



Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 700mA DC.



3 jaar garantie.

