


PURE 55

- Ronde grondspot.
- Drive over van 1500kg.
- Inbouwdoos, montageclips en 1.00m kabel meegeleverd.
- Niet dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.



CODE	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU16116	INOX 316	AC 230V	3W	4000K	250 Lm	172 Lm



Alleen op de grond in inbouw monteren.



Buitengebruik.



Volkomen beschermd tegen het stof. Beschermd tegen de gevolgen van een tijdelijke onderdompeling.



Weerstand : 1 Joule.



Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (45mm)



Gatdiameter voor de inbouwdoos in te voegen (75mm).



Lichtbundel 25°.



CE gekeurd.



CRI>80



LED-specificaties.



RG1.



Getest bij 650°.



Voeding inbegrepen.



Inox 316. Regelmatig reinigen met een aangepast product om corrosie te voorkomen. Geen bijtend vloeistof of schurende materialen gebruiken.



3 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com

