


# APA RD-230

- Ronde grondspot.
- Drive over van 1500kg.
- Met honingraat.
- Inbouwdoos en 1m kabel meegeleverd.
- Dimbaar.



CODE	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU326WW16	INOX 316	AC 230V	8W	3000K	550 Lm	352 Lm
OU326NW16	INOX 316	AC 230V	8W	4000K	600 Lm	407 Lm



Alleen op de grond in inbouw monteren.



Buitengebruik.



Volkomen beschermd tegen het stof. Beschermd tegen de gevolgen van een tijdelijke onderdompeling.



Weerstand : 5 Joule.



Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (92mm)



Gatdiameter voor de inbouwdoos in te voegen (97mm).



Lichtbundel 60°.



CE gekeurd.



CRI>80



LED-specificaties.



RG1.



Getest bij 650°.



Verlichtingstoestel voorzien met een 230V LED module.



Dimbaar.



Inox 316. Regelmatig reinigen met een aangepast product om corrosie te voorkomen. Geen bijtend vloeistof of schurende materialen gebruiken.



3 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)

