


AL3012 RD OUT

- Ronde vaste inbouwspot.
- Met oppervlaktebehandeling voor een betere weerstand.
- Anti-verblinding reflector.
- Bevestiging met veren.
- Met externe dimbare omvormer.
- Verenigbaar met fase aansnijding of fase afsnijdingsdimmer.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig E.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU328WW24	ANTRACIET	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 18V	9W	3000K	940 Lm	759 Lm
OU328WW30	MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 18V	9W	3000K	940 Lm	759 Lm
OU328NW24	ANTRACIET	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 18V	9W	4000K	1100 Lm	869 Lm
OU328NW30	MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 18V	9W	4000K	1100 Lm	869 Lm



ANTRACIET



MAT WIT



Inbouw Plafondmontage alleen.



Buitengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam van meer dan 1mm. Bescherming tegen waterspatten.



Weerstand : 0,23 Joule.



Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (75mm)



Lichtbundel 38°.



CE gekeurd.



CRI>80



LED-specificaties.



RG1.



Getest bij 650°.



De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie.



Beschermingsklasse II voeding inbegrepen.



Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 500mA DC.



Dimbaar.



5

5 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com