


BRAMA 1

- Projector voor accentverlichting.
- Geleverd met 1.50m kabel en grondpin.
- Dubbele kabelwartel.
- Niet dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU345WW24	ANTRACIET	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	7W	3000K	1000 Lm	596 Lm

TOEBEHOREN	OMSCHRIJVING	
OU140CON2P	STEKKER 2PIN IP65	
OU140CON3P	STEKKER 3PIN IP65	



Wandmontage alleen.



Alleen op de grond monteren.



Buitengebruik.



Stofdicht. Bescherming tegen waterstralen.



Weerstand : 0,70 Joule.



Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 90°.



Horizontale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 355°.



Lichtbundel 40°.



CE gekeurd.



CRI>80



LED-specificaties.



RG1.



Getest bij 650°.



Voeding inbegrepen.



3 jaar garantie.

Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com