


BRAMA 2

- Projector voor accentverlichting.
- Geleverd met 1.50m kabel en grondpin.
- Dubbele kabelwartel.
- Werkt zonder omvormer.
- Niet dimbaar.



| CODE | KLEUR | MATERIAAL | AC | LED | T° (K) | LED Lumen | System Lumen |
|-----------|-----------|-------------------|---------|-----|--------|-----------|--------------|
| OU346WW24 | ANTRACIET | GEGOTEN ALUMINIUM | AC 230V | 20W | 3000K | 1800 Lm | 1563 Lm |

| TOEBEHOREN | OMSCHRIJVING |
|------------|-------------------|
| OU140CON2P | STEKKER 2PIN IP65 |
| OU140CON3P | STEKKER 3PIN IP65 |



Wandmontage alleen.



Alleen op de grond monteren.



Buitengebruik.



Stofdicht. Bescherming tegen waterstralen.



Weerstand : 0,70 Joule.



Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 90°.



Horizontale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 355°.



Lichtbundel 30°.



CE gekeurd.



CRI>80



LED-specificaties.



RG1.



Getest bij 650°.



Verlichtingstoestel voorzien met een 230V LED module.



3 jaar garantie.

Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com