


MINI TIMY SENSOR

- Wand- of plafondarmatuur.
- Met 360° HF sensor, regelbaar detectiebereik van max. 10 m diameter.
- Met anti-vandaal sleutel en schroeven.
- Niet dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU396NW20	METAAL	POLYCARBONAAT	AC 230V	12W	4000K	1680 Lm	993 Lm
OU396NW30	ZWART	POLYCARBONAAT	AC 230V	12W	3000-4000K	1450 Lm (4000K)	1080 Lm (4000K)
OU396NW31	WIT	POLYCARBONAAT	AC 230V	12W	4000K	1680 Lm	993 Lm



METAAL



ZWART



WIT



Wand- of plafondmontage.



Buitengebruik.



Dichtheid tegen stof. Dichtheid tegen krachtige waterstralen.



Weerstand : 20 Joule.



Product waarvan die toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.



CE gekeurd.



CRI>80



LED-specificaties.



RG0.



Getest bij 850°.



Anti-vandaal.



Voeding inbegrepen.




Met sensor.




3 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com



Driver vervangbaar door elektriciens.



LED vervangbaar door elektriciens.