


ASPI 1 SENSOR PLUS

- Wand- of plafondarmatuur voor buitenverlichting.
- 3000K of 4000K naar keuze via een schakelaar in het armatuur.
- Met 360° HF sensor (plafond) 150° (wand), regelbaar detectiebereik max. 12m diameter.
- Lichtkap in opaal polycarbonaat.
- Niet dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU440NW24	ANTRACIET	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	30W	3000-4000K	3000 Lm (4000K)	2081 Lm (4000K)
OU440NW30	MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	30W	3000-4000K	3000 Lm (4000K)	2081 Lm (4000K)



ANTRACIET



MAT WIT



Wand- of plafondmontage.



Buitengebruik.



Bescherming tegen het stof en tegen de projecties van water.



Weerstand : 20 Joule.



Keuze van kleurtemperatuur.



Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.



Lichtbundel 110°.



CE gekeurd.



CRI>80



LED-specificaties.



RG1.



Getest bij 850°.



Voeding inbegrepen.



Met sensor.



3 jaar garantie.

Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com