

# CURTIS SENSOR PLUS

- Projector voor buitenverlichting.
- 3000K, 4000K of 5000K naar keuze via een schakelaar aan de achterkant van het armatuur.
- Lichtkap in polycarbonaat.
- Geleverd met 0.50m kabel.
- Met richtbare 120° IR-detector, instelbaar detectiegebied tot max. 8 m.
- Niet dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig E (4000K), F (3f)

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig E (4000K), F (3f)



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	L (mm)	H (mm)
OU47424	ANTRACIET	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	15W	3000-4000-5000K	1700 Lm (4000K)	1340 Lm (4000K)	147	175
OU47524	ANTRACIET	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	30W	3000-4000-5000K	3500 Lm (4000K)	2910 Lm (4000K)	178	201
OU47624	ANTRACIET	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	50W	3000-4000-5000K	5850 Lm (4000K)	4225 Lm (4000K)	208	223

## TOEBEHOREN

## OMSCHRIJVING

OU48405 VERBINDINGSSTUK 2PIN IP68



OU48505 VERBINDINGSSTUK 3PIN IP68



Wandmontage alleen.



Buitengebruik.



Bescherming tegen het stof en tegen de projecties van water.



Weerstand : 1 Joule.



Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 180°.



Lichtbundel 120°.



CE gekeurd.



CRI>80



Keuze van kleurtemperatuur.



LED-specificaties.



RG1.



Getest bij 65°.



Voeding inbegrepen.




Met sensor.


**3** 3 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



Niet-ervangbare driver.



Niet-ervangbare lichtbron.