


# LUZ 2

- Plafondarmatuur voor buitenverlichting.
- 2700K, 3000K of 4000K naar keuze via een schakelaar in het armatuur.
- Lichtkap in glas.
- Niet dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig G.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU49005	MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	20W	2700-3000-4000K	1930 Lm (4000K)	1475 Lm (4000K)
OU49030	MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	20W	2700-3000-4000K	1930 Lm (4000K)	1485 Lm (4000K)



MAT ZWART



MAT WIT



Plafondbevestiging alleen.



Binnen en buiten gebruik.



Bescherming tegen het stof en tegen de projecties van water.



Weerstand : 0,23 Joule.



Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.



Lichtbundel 40°.



CE gekeurd.



CRI>90



Keuze van kleurtemperatuur.



LED-specificaties.



UGR lager dan 19.



RG1.



Getest bij 850°.




Voeding inbegrepen.




5 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



Driver vervangbaar door elektriciens.



LED vervangbaar door elektriciens.