


# ILY

- Plafondarmatuur voor buitenverlichting.
  - Lichtkap in glas.
  - Niet dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.
- Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig G.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU512WW05	MAT ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	5W	3000K	450 Lm	210 Lm
OU512WW24	ANTRACIET	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	5W	3000K	450 Lm	210 Lm



MAT ZWART



ANTRACIET



Plafondbevestiging alleen.



Buitengebruik.



Stofdicht. Bescherming tegen waterstralen.



Bescherming tegen een impact-energie van 0,20 Joule.



Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.



Lichtbundel 40°.



CE gekeurd.



CRI&gt;80



LED-specificaties.



UGR lager dan 19.



Fotobiologisch risico RG1




Getest bij 650°.




Voeding inbegrepen.



3 jaar garantie.

Fotometrische curve beschikbaar op de website: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)

Driver vervangbaar door elektriciën.



LED vervangbaar door elektriciën.