

SL230DWBM30

SL230 MAINS 11,4W 3000K 40° IP65



Accentverlichting voor buitengebruik.
Versies van roestvrij staal 316 voor kustgebieden.
Kabel H05RN-F 3,00 m (diameter 7 mm) en in de grond te steken pin inbegrepen.
Ingebouwde niet-dimbare converter in het apparaat.
Waterdichte aansluitdoos afzonderlijk te bestellen.

WEB

ALGEMEEN

ETIM-klasse	EC000301
Garantie	7 jaar
Levensduur	L70B10 - 70.000h
Lichaamsmateriaal	RVS 316
Kleur	Roestvrij staal
Lengte	160 mm
Breedte	62,5 mm
Hoogte	845 mm

FYSIEK

Technologie	Geïntegreerde LED
Bron(nen) inbegrepen	Ja
Kantelhoek	90°
Rotatiehoek	330°
IP (beschermingsindex)	IP65
Bewegingsdetector	Nee
Lichtsterktesensor	Nee
Noodverlichting	Nee

SL230 MAINS

SL230DWBM30

SL230 MAINS 11,4W 3000K 40° IP65

OPTIEK

Emission lumineuse	Direct
Distribution lumineuse	Reflector
Angle de rayonnement	Straal 40 °
Kleurtemperatuur	3000K
Température de couleur réglable	Nee
Lichtstroomarmatuur	1040 lm lm
Armatuur efficiëntie	91,23 lm/W
SDCM (McAdam-ellips)	SDCM3

ELEKTRISCH

Elektrische klasse	1
Armatuur vermogen	11,4 W W
Omvormer inbegrepen	Omvormer inbegrepen
Voedingsstroom/spanning	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Nee
Dimbaar	Nee
Type variatie	Niet dimbaar

INSTALLATIE

Plaats van installatie	Alleen voor gebruik buitenshuis
Montage oppervlak	Vloer
Type montage	Opbouw

VERPAKKING

EAN-code	5055351547051
BOX lengte	13 m
BOX breedte	22,5 m
BOX hoogte	91 m
BOX gewicht	3,5 kg
BOX volume	longueurmanquante m³