


ST135

- Waterdichte LED-strip.
- 5m rol.
- Voorbedraad aan het begin van de ledstrip.
- Snijdbaar om 50mm (alleen 3000K en 4000K) en om 83mm (RGB).
- Omvormer, controller en toebehoren (alleen voor ST135WW en ST135NW behalve profielen en eindkap) afzonderlijk te bestellen.



CODE	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	L (mm)
ST135WW	DC 24V	9,6W/M	3000K	520 Lm/M	479 Lm/M	5000
ST135NW	DC 24V	9,6W/M	4000K	550 Lm/M	509 Lm/M	5000
ST135RGB	DC 24V	12W/M	RGB	-	-	5000

TOEBEHOREN	OMSCHRIJVING	
ST136	VERBINDING+KABEL EINDE	
ST137	VERBINDING+KABEL ONDER	
ST138	VERBINDING+KABEL LINKS	
ST139	VERBINDING+KABEL RECHTS	
ST140	TUSSENVERBINDING	
ST141	TUSSENVERBINDING+KABEL	
ST142	FLEXIBEL PROFIEL L:0,5M 2 ST	
ST143	PC PROFIEL L:1M	
ST144	ALU PROFIEL L:1M	
ST145	EINDKAP	



Buitengebruik.



Volkomen beschermd tegen het stof. Beschermd tegen de gevolgen van een tijdelijke onderdompeling.



Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).



CE gekeurd.



CRI>80



RG1.



Voeding afzonderlijk te bestellen.



Aan te sluiten op een constante spanning Led voeding van 24VDC.



3 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com