























TRACK MONO MINI MAIN





- Opbouwrail.
- Netspanning 230/250V.
De aansluiting op eenfasige wisselstroom laat een totale stroomsterkte van 16A toe, wat met 3680VA overeenstemt.
- De rail kan een last van 4kg/m dragen.
Voor een last van 7kg moet de afstand tussen de bevestigingen naar 500mm worden gebracht.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	Watt Max	L (mm)
TR13330	ZWART	ALUMINIUM	AC 230V 16A	3680VA	2000
TR13331	WIT	ALUMINIUM	AC 230V 16A	3680VA	2000
TR13342	METAAL	ALUMINIUM	AC 230V 16A	3680VA	2000
TR13430	ZWART	ALUMINIUM	AC 230V 16A	3680VA	3000
TR13431	WIT	ALUMINIUM	AC 230V 16A	3680VA	3000
TR13442	METAAL	ALUMINIUM	AC 230V 16A	3680VA	3000

TOEBEHOREN	KLEUR	OMSCHRIJVING	L (mm)	
TR13520	METAAL	VOEDING	65	
TR13530	ZWART	VOEDING	65	
TR13531	WIT	VOEDING	65	
TR13620	METAAL	CENTRALE VOEDING	90	

TOEBEHOREN	KLEUR	OMSCHRIJVING	L (mm)	
TR13630	ZWART	CENTRALE VOEDING	90	
TR13631	WIT	CENTRALE VOEDING	90	
TR13730	ZWART	ELECT. VERBINDING		
TR13731	WIT	ELECT. VERBINDING		
TR13930	ZWART	MECHAN. VERBINDING		
TR13931	WIT	MECHAN. VERBINDING		
TR14020	METAAL	VERBINDING L 90°		
TR14030	ZWART	VERBINDING L 90°		
TR14031	WIT	VERBINDING L 90°		
TR14130	ZWART	SOEPELE VERBINDING		
TR14131	WIT	SOEPELE VERBINDING		
TR14220	METAAL	ADAPTER 6A 5KG		
TR14230	ZWART	ADAPTER 6A 5KG		
TR14231	WIT	ADAPTER 6A 5KG		
TR14330	ZWART	BEVESTIGINGSKIT PLAFOND		
TR14331	WIT	BEVESTIGINGSKIT PLAFOND		
TR14430	ZWART	PENDELKIT L:200CM		

TOEBEHOREN	KLEUR	OMSCRIJVING	L (mm)
TR14431	WIT	PENDELKIT L:200CM	
TR14520	METAAL	EINDKAP	
TR14530	ZWART	EINDKAP	
TR14531	WIT	EINDKAP	



Plafondbevestiging alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.



Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.



CE gekeurd.



2 jaar garantie.