


TRACK III SURFACE

- Opbouwrail.
- Netspanning 220/250V.
De aansluiting op driedfasige stroom laat een totale stroomsterkte van 16A op iedere kring toe, wat overeenstemt met $3 \times 3680\text{VA} = 11040\text{VA}$.
- Een rail kan een last van 6kg/0.2m dragen, met een maximale afstand van 1.00m tussen de bevestigingspunten. of een belasting van 3kg/0.20m met een maximale afstand van 2.00m tussen de bevestigingspunten.



energiezuinig RAL 9010.
energiezuinig RAL 9011.

energiezuinig RAL 9010.
energiezuinig RAL 9011.

energiezuinig RAL 9010.

energiezuinig RAL 9011.

energiezuinig RAL 9010.

energiezuinig RAL 9011.
energiezuinig RAL 9010.
energiezuinig RAL 9011.

energiezuinig RAL 9010.

energiezuinig RAL 9010.
energiezuinig RAL 9011.
energiezuinig RAL 9010.
energiezuinig RAL 9011.

energiezuinig RAL 9010.

energiezuinig RAL 9011.
















energiezuinig RAL 9010.

















energiezuinig RAL 9011.









energiezuinig RAL 9010.

energiezuinig RAL 9011.

CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	Watt Max	L (mm)
TR22030	ZWART	ALUMINIUM	AC (3x) 230V 16A	(3x) 3680VA	1000
TR22031	WIT	ALUMINIUM	AC (3x) 230V 16A	(3x) 3680VA	1000
TR22130	ZWART	ALUMINIUM	AC (3x) 230V 16A	(3x) 3680VA	2000
TR22131	WIT	ALUMINIUM	AC (3x) 230V 16A	(3x) 3680VA	2000
TR22230	ZWART	ALUMINIUM	AC (3x) 230V 16A	(3x) 3680VA	3000
TR22231	WIT	ALUMINIUM	AC (3x) 230V 16A	(3x) 3680VA	3000

TOEBEHOREN	KLEUR	OMSCHRIJVING	L (mm)
TR22330	ZWART	RECHTSE VOEDING	
TR22331	WIT	RECHTSE VOEDING	
TR22430	ZWART	LINKSE VOEDING	
TR22431	WIT	LINKSE VOEDING	
TR22530	ZWART	CENTRALE VOEDING	
TR22531	WIT	CENTRALE VOEDING	
TR22630	ZWART	ELEKTRISCHE VERBINDING	
TR22631	WIT	ELEKTRISCHE VERBINDING	
TR22730	ZWART	MECHANISCHE VERBINDING	
TR22731	WIT	MECHANISCHE VERBINDING	
TR22830	ZWART	VERBINDING L90° BINNEN	
TR22831	WIT	VERBINDING L90° BINNEN	
TR22930	ZWART	VERBINDING L90° BUITEN	
TR22931	WIT	VERBINDING L90° BUITEN	
TR23030	ZWART	KRUISVERBINDING	
TR23031	WIT	KRUISVERBINDING	

TOEBEHOREN	KLEUR	OMSCHRIJVING	L (mm)
TR23130	ZWART	RECHTSE T-VERBINDING	
TR23131	WIT	RECHTSE T-VERBINDING	
TR23230	ZWART	LINKSE T-VERBINDING	
TR23231	WIT	LINKSE T-VERBINDING	
TR36030	ZWART	ELEK. SOEPELE VERBINDING	
TR36031	WIT	ELEK. SOEPELE VERBINDING	
TR23330	ZWART	MECHANISCHE ADAPTER	
TR23331	WIT	MECHANISCHE ADAPTER	
TR23430	ZWART	ADAPTER 10A MAX 5KG	
TR23431	WIT	ADAPTER 10A MAX 5KG	
TR24030	ZWART	OPHANGHAAK	
TR24031	WIT	OPHANGHAAK	
TR23530	ZWART	PLAFOND BEVESTIGINGSKIT	
TR23531	WIT	PLAFOND BEVESTIGINGSKIT	
TR23630	ZWART	PENDELKIT L:500CM	
TR23631	WIT	PENDELKIT L:500CM	

TOEBEHOREN	KLEUR	OMSCHRIJVING	L (mm)	
TR23930	ZWART	VERSTEVIINGSTUK L:18CM	180	
TR23931	WIT	VERSTEVIINGSTUK L:18CM	180	
TR23730	ZWART	EINDKAP		
TR23731	WIT	EINDKAP		
TR23830	ZWART	AFWERKINGSKAP L:300CM	3000	
TR23831	WIT	AFWERKINGSKAP L:300CM	3000	
TR24130	ZWART	ZICHTBARE BASIS		
TR24131	WIT	ZICHTBARE BASIS		



Plafondbevestiging alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.



Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.



CE gekeurd.



Getest bij 650°.



2 jaar garantie.