


# CADIX

Lineaire armatuur voor 48V-rail.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	L (mm)
NIET DIMBAAR								
TR267SW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	11W	2700K	1280 Lm	777 Lm	407
TR267WW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	11W	3000K	1325 Lm	783 Lm	407
TR267NW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	11W	4000K	1440 Lm	992 Lm	407
TR268WW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	18W	3000K	2305 Lm	1470 Lm	800
TR268NW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	18W	4000K	2495 Lm	1485 Lm	800
DALI DIMBAAR								
TR267WW05DA	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	11W	3000K	1325 Lm	783 Lm	407
TR267NW05DA	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	11W	4000K	1440 Lm	992 Lm	407
TR268WW05DA	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	18W	3000K	2305 Lm	1470 Lm	800
TR268NW05DA	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	18W	4000K	2495 Lm	1485 Lm	800



Plafondbevestiging alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.



Weerstand : 0,23 Joule.



Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).



Lichtbundel 110°.



CE gekeurd.



CRI>80



LED-specificaties.



RG1.



Getest bij 650°.



Aan te sluiten op een constante spanning Led voeding van 48VDC.



3 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)