


VIGO

- Armatuur voor accentverlichting voor 48V-rail.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	α
NIET DIMBAAR								
TR272WW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	12W	3000K	1030 Lm	888 Lm	12°
TR272NW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	12W	4000K	1270 Lm	1015 Lm	12°
TR271WW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	12W	3000K	1030 Lm	915 Lm	24°
TR271NW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	12W	4000K	1270 Lm	995 Lm	24°
TR270WW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	12W	3000K	1030 Lm	939 Lm	36°
TR270NW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	12W	4000K	1270 Lm	984 Lm	36°
DALI DIMBAAR								
TR272WW05DA	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	12W	3000K	1030 Lm	888 Lm	12°
TR272NW05DA	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	12W	4000K	1270 Lm	1015 Lm	12°
TR271WW05DA	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	12W	3000K	1030 Lm	915 Lm	24°
TR271NW05DA	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	12W	4000K	1270 Lm	995 Lm	24°
TR270WW05DA	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	12W	3000K	1030 Lm	939 Lm	36°
TR270NW05DA	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	12W	4000K	1270 Lm	984 Lm	36°



Plafondbevestiging alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.



Weerstand : 0,23 Joule.



Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 90°.



CE gekeurd.



CRI>80



LED-specificaties.



UGR lager dan 19.



RG1.



Getest bij 650°.



Aan te sluiten op een constante spanning Led voeding van 48VDC.



3 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com