


ONEX

- Armatuur voor accentverlichting voor 48V-rail.
- Wall washer.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
NIET DIMBAAR							
TR283WW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	12W	3000K	1030 Lm	526 Lm
TR283NW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	12W	4000K	1270 Lm	594 Lm
DALI DIMBAAR							
TR283WW05DA	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	12W	3000K	1030 Lm	526 Lm
TR283NW05DA	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	12W	4000K	1270 Lm	594 Lm



Plafondbevestiging alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.



Weerstand : 0,23 Joule.



Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).



CE gekeurd.



CRI>80



LED-specificaties.



RG1.



Getest bij 650°.



Aan te sluiten op een constante spanning Led voeding van 48VDC.



3 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com