


PARO 1

- Projector voor accentverlichting voor 48V-rail.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	α
NIET DIMBAAR								
TR286SW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	8W	2700K	640 Lm	420 Lm	24°
TR286WW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	8W	3000K	660 Lm	466 Lm	24°
TR286NW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	8W	4000K	690 Lm	526 Lm	24°
TR285SW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	8W	2700K	640 Lm	508 Lm	36°
TR285WW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	8W	3000K	660 Lm	522 Lm	36°
TR285NW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	8W	4000K	690 Lm	535 Lm	36°
TR284SW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	8W	2700K	640 Lm	465 Lm	50°
TR284WW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	8W	3000K	660 Lm	470 Lm	50°
TR284NW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	8W	4000K	690 Lm	477 Lm	50°
DALI DIMBAAR								
TR286WW05DA	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	8W	3000K	660 Lm	466 Lm	24°
TR286NW05DA	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	8W	4000K	690 Lm	526 Lm	24°
TR285WW05DA	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	8W	3000K	660 Lm	522 Lm	36°
TR285NW05DA	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	8W	4000K	690 Lm	535 Lm	36°
TR284WW05DA	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	8W	3000K	660 Lm	470 Lm	50°
TR284NW05DA	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	8W	4000K	690 Lm	477 Lm	50°



Plafondbevestiging alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.



Weerstand : 0,23 Joule.



Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 85°.



Horizontale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 355°.



CE gekeurd.



CRI>80



LED-specificaties.



RG1.

850°

Getest bij 850°.

48V
DC

Aan te sluiten op een constante spanning Led voeding van 48VDC.

3

3 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com



SketchUp.