

















# PARO 2

- Projector voor accentverlichting voor 48V-rail.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	α
NIET DIMBAAR								
TR289SW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	14W	2700K	1250 Lm	943 Lm	15°
TR289WW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	14W	3000K	1380 Lm	1014 Lm	15°
TR289NW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	14W	4000K	1500 Lm	1090 Lm	15°
TR288SW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	14W	2700K	1250 Lm	984 Lm	30°
TR288WW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	14W	3000K	1380 Lm	1054 Lm	30°
TR288NW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	14W	4000K	1500 Lm	1120 Lm	30°
TR287SW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	14W	2700K	1250 Lm	974 Lm	50°
TR287WW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	14W	3000K	1380 Lm	1151 Lm	50°
TR287NW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	14W	4000K	1500 Lm	1198 Lm	50°
DALI DIMBAAR								
TR289WW05DA	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	14W	3000K	1380 Lm	1014 Lm	15°
TR289NW05DA	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	14W	4000K	1500 Lm	1090 Lm	15°
TR288WW05DA	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	14W	3000K	1380 Lm	1054 Lm	30°
TR288NW05DA	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	14W	4000K	1500 Lm	1120 Lm	30°
TR287WW05DA	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	14W	3000K	1380 Lm	1151 Lm	50°
TR287NW05DA	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	14W	4000K	1500 Lm	1198 Lm	50°

TOEBEHOREN	KLEUR	OMSCHRIJVING	
TR29005	ZWART	SNOOT	
TR29105	ZWART	WALL WASHER	
TR29337		OPALEN RING	
TR29437		OPALEN LICHTKAP	
TR29537		LICHTGOLFFILTER	

TOEBEHOREN	KLEUR	OMSCHRIJVING
<b>TR29605</b>  Plafondbevestiging alleen.	ZWART	HONINGRAAT
 Alleen voor binnengebruik.		
 Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.		
 Weerstand : 0,23 Joule.		
 Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).		
 Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 90°.		
 Horizontale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 355°.		
 CE gekeurd.		
 CRI>80		
 LED-specificaties.		
 RG1.		
 Getest bij 850°.		
 Aan te sluiten op een constante spanning Led voeding van 48VDC.		
 3 jaar garantie.		
 Fotometrische curve beschikbaar op de website: <a href="http://www.indigo-lighting.com">www.indigo-lighting.com</a>		

