


PARO 3

- Projector voor accentverlichting voor 48V-rail.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	α
NIET DIMBAAR								
TR300WW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	35W	3000K	3820 Lm	2840 Lm	30°
TR300NW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	35W	4000K	4200 Lm	3100 Lm	30°
TR299WW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	35W	3000K	3820 Lm	2930 Lm	50°
TR299NW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	35W	4000K	4200 Lm	3215 Lm	50°
DALI DIMBAAR								
TR300WW05DA	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	25W	3000K	3400 Lm	2523 Lm	30°
TR300NW05DA	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	25W	4000K	3700 Lm	2871 Lm	30°
TR299WW05DA	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	25W	3000K	3400 Lm	2542 Lm	50°
TR299NW05DA	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	25W	4000K	3700 Lm	2925 Lm	50°

TOEBEHOREN	KLEUR	OMSCHRIJVING	
TR30105	ZWART	SNOOT	
TR30205	ZWART	WALL WASHER	
TR30337		OPALEN RING	
TR30437		OPALEN LICHTKAP	
TR30537		LICHTGOLFFILTER	
TR30605	ZWART	HONINGRAAT	



Plafondbevestiging alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.



Weerstand : 0,23 Joule.



Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 90°.



Horizontale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 355°.



CE gekeurd.



CRI > 80



LED-specificaties.



RG1.



Getest bij 850°.



Aan te sluiten op een constante spanning Led voeding van 48VDC.



3 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com