

# IRO 1

- Pendelarmatuur voor 48V-rail.
- Geleverd met een verstelbare kabellengte van 1.50m.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
<b>NIET DIMBAAR</b>							
<b>TR311SW05</b>	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	8W	2700K	640 Lm	465 Lm
<b>TR311WW05</b>	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	8W	3000K	660 Lm	470 Lm
<b>TR311NW05</b>	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	8W	4000K	690 Lm	487 Lm
<b>DALI DIMBAAR</b>							
<b>TR311WW05DA</b>	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	8W	3000K	660 Lm	470 Lm
<b>TR311NW05DA</b>	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	8W	4000K	690 Lm	487 Lm



Pendelmontage.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.



Weerstand : 0,23 Joule.



Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).



Lichtbundel 50°.



CE gekeurd.



CRI>80



LED-specificaties.



RG1.



Getest bij 650°.



Aan te sluiten op een constante spanning Led voeding van 48VDC.



3 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



SketchUp.