

# IRO 2

- Pendelarmatuur voor 48V-rail.
- Geleverd met een verstelbare kabellengte van 1.50m.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
<b>NIET DIMBAAR</b>							
<b>TR312SW05</b>	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	19W	2700K	1850 Lm	1200 Lm
<b>TR312WW05</b>	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	19W	3000K	2050 Lm	1215 Lm
<b>TR312NW05</b>	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	19W	4000K	2270 Lm	1651 Lm
<b>DALI DIMBAAR</b>							
<b>TR312WW05DA</b>	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	19W	3000K	2050 Lm	1215 Lm
<b>TR312NW05DA</b>	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	19W	4000K	2270 Lm	1651 Lm



Pendelmontage.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam &gt;12mm. Zonder bescherming tegen water.



Weerstand : 0,23 Joule.



Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).



Lichtbundel 50°.



CE gekeurd.



CRI&gt;80



LED-specificaties.



RG1.



Getest bij 650°.



Aan te sluiten op een constante spanning Led voeding van 48VDC.



3 jaar garantie.

Fotometrische curve beschikbaar op de website: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)