

LINEA 2

- Lineaire structuur.
- Adapter voor Track III SURFACE-rail (pagina 208).
- Niet dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
TR358WW05	ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	2x30W	3000K	2x3750 Lm	2x3188 Lm
TR358WW30	WIT	ALUMINIUM	AC 230V	2x30W	3000K	2x3750 Lm	2x3188 Lm
TR358NW05	ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	2x30W	4000K	2x3900 Lm	2x3269 Lm
TR358NW30	WIT	ALUMINIUM	AC 230V	2x30W	4000K	2x3900 Lm	2x3269 Lm



ZWART



WIT



Plafondbevestiging alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.



Weerstand : 0,50 Joule.



Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 90°.



Horizontale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 350°.



Lichtbundel 120°.



CE gekeurd.



CRI>80



LED-specificaties.



RG1.



Getest bij 650°.



Voeding inbegrepen.



3 jaar garantie.

Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com