


# KARO 1

- Armatuur voor accentverlichting voor 48V-rail.
- Niet dimbaar.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
TR360WW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	10W	3000K	1150 Lm	523 Lm
TR360NW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	10W	4000K	1250 Lm	530 Lm



Plafondbevestiging alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.



Weerstand : 0,23 Joule.



Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 90°.



Horizontale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 355°.



Lichtbundel 30°.



CE gekeurd.



CRI>80



LED-specificaties.



RG1.



Getest bij 650°.



Aan te sluiten op een constante spanning Led voeding van 48VDC.



3 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)