


# BERN

- Armatuur voor accentverlichting voor 48V-rail.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	α	L (mm)
NIET DIMBAAR									
TR281SW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	12W	2700K	1000 Lm	802 Lm	12°	205
TR281WW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	12W	3000K	1030 Lm	832 Lm	12°	205
TR281NW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	12W	4000K	1270 Lm	878 Lm	12°	205
TR280SW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	12W	2700K	1000 Lm	831 Lm	24°	205
TR280WW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	12W	3000K	1030 Lm	865 Lm	24°	205
TR280NW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	12W	4000K	1270 Lm	941 Lm	24°	205
TR279SW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	12W	2700K	1000 Lm	816 Lm	36°	205
TR279WW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	12W	3000K	1030 Lm	849 Lm	36°	205
TR279NW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	12W	4000K	1270 Lm	939 Lm	36°	205
TR378WW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	20W	3000K	1850 Lm	1475 Lm	12°	407
TR379WW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	20W	3000K	1850 Lm	1512 Lm	24°	407
TR380WW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	20W	3000K	1850 Lm	1510 Lm	36°	407
TR381WW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	33W	3000K	3710 Lm	3006 Lm	12°	812
TR382WW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	33W	3000K	3710 Lm	3021 Lm	24°	812
TR383WW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	33W	3000K	3710 Lm	3041 Lm	36°	812
DALI DIMBAAR									
TR281WW05DA	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	12W	3000K	1030 Lm	832 Lm	12°	205
TR281NW05DA	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	12W	4000K	1270 Lm	878 Lm	12°	205
TR280WW05DA	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	12W	3000K	1030 Lm	865 Lm	24°	205
TR280NW05DA	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	12W	4000K	1270 Lm	941 Lm	24°	205
TR279WW05DA	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	12W	3000K	1030 Lm	849 Lm	36°	205
TR279NW05DA	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	12W	4000K	1270 Lm	939 Lm	36°	205
TR378WW05DA	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	20W	3000K	1850 Lm	1475 Lm	12°	407
TR379WW05DA	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	20W	3000K	1850 Lm	1512 Lm	24°	407
TR380WW05DA	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	20W	3000K	1850 Lm	1510 Lm	36°	407
TR381WW05DA	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	25W	3000K	2200 Lm	1745 Lm	12°	812
TR382WW05DA	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	25W	3000K	2200 Lm	1803 Lm	24°	812
TR383WW05DA	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	25W	3000K	2200 Lm	1772 Lm	36°	812



Plafondbevestiging alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.



Weerstand : 0,23 Joule.



Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).



CE gekeurd.



CRI>80



LED-specificaties.



UGR lager dan 19.



RG1.



Getest bij 650°.



Aan te sluiten op een constante spanning Led voeding van 48VDC.



3 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)

