


# HELLO 2 D

- Projector voor diffuse verlichting.
- Adapter voor Track III SURFACE-rail.
- Dimbare omvormer inbegrepen in het toestel.
- Verenigbaar met fase afsnijdingsdimmer.
- Hou een specifieke fase van de rail vrij voor dimbare producten.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
TR390WW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	17W	3000K	2160 Lm	1740 Lm
TR390WW30	MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	17W	3000K	2160 Lm	1740 Lm



MAT ZWART

MAT WIT



Plafondbevestiging alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.



Weerstand : 0,70 Joule.



Product waarvan die toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 90°.



Horizontale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 350°.



Lichtbundel 100°.



CE gekeurd.



CRI>80



LED-specificaties.



RG1.



Getest bij 650°.



Voeding inbegrepen.




Het product is dimbaar.




3 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



Driver vervangbaar door elektricien.



LED vervangbaar door elektricien.