


# LOOP 2

- Projector voor accentverlichting voor 48V-rail.
- Niet dimbaar.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig G.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
TR392WW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V	13W	3000K	1430 Lm	1220 Lm
TR392WW13	MAT ZWART - MAT MESSING	ALUMINIUM	DC 48V	13W	3000K	1430 Lm	1220 Lm
TR392WW14	MAT ZWART - MAT KOPER	ALUMINIUM	DC 48V	13W	3000K	1430 Lm	1220 Lm



MAT ZWART



MAT ZWART - MAT MESSING



MAT ZWART - MAT KOPER



Wand- of plafondmontage.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.



Weerstand : 2 Joules.



Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 90°.



Horizontale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 350°.



Lichtbundel 38°.



CE gekeurd.



CRI>90



LED-specificaties.



RG0.



Getest bij 650°.




Aan te sluiten op een constante spanning Led voeding van 48VDC.



3 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



LED vervangbaar door elektriciens.